



DOT5.1 Brake Fluid

100% syntetická brzdová kapalina s dlouhou životností

Bez obsahu silikonu pro systémy hydraulických brzd a spojky DOT 5.1 NON SILICONE BASE

DRUH POUŽITÍ

Všechny typy hydraulických brzdových/spojkových systémů v souladu s doporučeními výrobců kapalin DOT 5.1, DOT 4 a DOT 3.

Tekutost speciálně navržena pro brzdy s blokovacím systémem (ABS).

CHARAKTERISTIKA

NORMY: FMVSS 116 DOT 5.1 NON SILICONE BASE, DOT 4 a DOT 3
SAE J 1703
ISO 4925 (5.1, 4 a 3)

Kapalina s dlouhou životností:

Díky vysokému mokrému bodu varu (185°C / 365°F) je tato kapalina kvalitnější než konvenční kapaliny DOT 4 (155°C / 311°F mini) a DOT 3 (140°C / 284°F mini), protože umožňuje používání po delší dobu. Brzdové kapaliny DOT 3 / DOT 4 a DOT 5.1 samozřejmě absorbují vlhkost obsaženou ve vzduchu, čímž dochází ke snižování bodu varu a následně i bezpečnosti.

Mokrý bod varu představuje hodnotu po jednom roce používání.

Je to kapalina speciálně navržena pro brzdy s blokovacím systémem (ABS):

Viskozita brzdové kapaliny (820 centipoisů (cp) při -40°C / -40°F) nižší než DOT 4 (až 1800 cp) a DOT 3 (až 1500 cp) umožňuje snadnější cirkulaci kapaliny v mikroventilech a blokovacích systémech. Dokonale neutrální, pokud jde o těsnění brzdových systémů. Antikorozní.

DOPORUČENÍ

Je možné ji míchat s produkty DOT 3, DOT 4 a DOT 5.1 na BEZSILIKONOVÉ BÁZI. Není možné ji míchat se silikonovými kapalinami (DOT 5) nebo minerálními kapalinami (LHM).

Brzdovou kapalinu ukládejte v originálním neprodyšně uzavřeném obalu, aby nedocházelo k absorpci vlhkosti. Jde o chemický produkt, který při kontaktu s rukama, barvou či lakem působí agresivně.

Pokud dojde ke kontaktu s pokožkou, důkladně ji opláchněte vodou.

Interval výměny: 12 až 24 měsíců podle doporučení výrobce.

VLASTNOSTI

100% syntetická kapalina, polyglykolová báze.

Barva	žlutá
Suchý bod varu	272 °C / 522 °F
Mokrý bod varu	185 °C / 365 °F
Viskozita při -40°C (-40°F)	820 mm ² /s
Viskozita při 100°C (212°F)	2,1 mm ² /s

Vyhrazujeme si právo měnit obecné charakteristiky produktů, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout nejnovější výsledky technického vývoje. Specifikace produktu je definitivní od objednávky, která musí být v souladu se všeobecnými podmínkami a zárukami.

Vyrobeno ve Francii

MOTUL . 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel 33 1 48 11 70 00 - FAX 33 1 48 33 28 79 - Web: www.motul.fr

12/08